



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

**AII. A**

**OGGETTO:** Affidamento diretto della fornitura di arredi per il primo piano della Presidenza della Regina Autonoma della Sardegna in favore della società Quadrica s.r.l. Unipersonale (cod. forn. ---), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016 (C.C. P.), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, mediante la piattaforma telematica di SardegnaCat - CIG 95604973B5 - CUI F80002870923202200007 - CUP E25C22000310002 - DESCRIZIONE BENI e OFFERTA ECONOMICA.

<b>A) AREA ATTESA INGRESSO</b>			
<b>Q.tà</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Totale</b>
N.1	Area Phone Booth insonorizzata della ditta Pedrali modello Buddy postazione doppia di dimensione cm. 156,5x71,5x140 h. (altezza seduta cm. 45).  Prodotto caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale che abbraccia l'imbottito creando una sorta di rifugio dall'ambiente circostante.  La seduta è stampata in poliuretano espanso flessibile igni (classe 1IM), rivestita in tessuto ignifugo  SCHIENALE con struttura interna in acciaio, imbottito c (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto ig  TELAIO - Struttura in acciaio, gambe in tubo Ø20 mm  Possibilità di scelta tra vari tessuti ignifughi e colori		
N. 1	TAVOLINO Montreal dimensione cm. 41x41x50,3 h. Piani realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di un piano inferiore in MDF sp. 18 mm con bordo perimetrale smussato 13 x 45° e verniciato colore nero opaco con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°. Telai realizzati in tondino di acciaio diametro 11 mm piegato e saldato, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio dei piani. Applicati nella parte inferiore i piedini in pressofusione di ZAMA, verniciati a polveri epossidiche nei colori grigio opaco o grigio ombra.		
N. 1	TAVOLINO Montreal dimensione cm. 87,5x87,5x30,3 h. Piani realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	un piano inferiore in MDF sp. 18 mm con bordo perimetrale smussato 13 x 45° e verniciato colore nero opaco con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°. Telai realizzati in tondino di acciaio diametro 11 mm piegato e saldato, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio dei piani. Applicati nella parte inferiore i piedini in pressofusione di ZAMA, verniciati a polveri epossidiche nei colori grigio opaco o grigio ombra.		
N. 1	TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.  Dimensioni cm. 130x260 h.		
N. 1	CESTINI GETTACARTE impilabile, diametro cm. 28 altezza cm. 35 realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Caimi Hi tech		

**TOTALE AREA ACCOGLIENZA IVA ESCLUSA € -----**

**B) POSTAZIONE USCIERE – AREA DI ATTESA**

N. 1	Scrivania usciere autonoma dimensione cm. 160x80x75 h. Piano scrivania in conglomerato ligneo sp. 25mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità pannello: 67 0/730 kg/m3  Struttura in profilato di lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Gamba in profilato di lamiera di acciaio decapato. Sezione iniziale 30x32mm (finale 63x56 ,2mm), sp. 4 mm. Traverso gamba in tubo profilato decapato, sezione 50x7 0,5 mm, sp. 2 mm con saldati innesti a scomparsa per inserimento travi. Piedino livellatore in polietilene, colore grigio, Ø 18mm, con regolazione 0-7 mm. Trave fissa, in tubo di acciaio sezione 45x30 sp. 2 mm.		
------	--	--	--



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	Completa di fronte in melaminico sp. 18 mm., di vaschetta raccogliacavi da cm. 30 e vassoio sottostante per raccolta cavi.		
N. 1	<p>POLTRONA usciere Morea con schienale in agglomerato di legno, spessore 15 mm. imbottito in poliuretano espanso, spessore 20 mm., densità 45 kg./mc., tipo OS 45 F tabacco, classificato ignifugo Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175.</p> <p>Sedile in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm., imbottito in poliuretano espanso, spessore 60 mm. a densità differenziate: <b>parte superiore</b> spessore 10 mm., densità 40 kg./mc., tipo F40 RC rosa; <b>parte interna</b> spessore 40 mm., densità 30 kg./mc., tipo CM 30 bianco; <b>parte inferiore</b> spessore 10 mm., densità 21 kg./mc., tipo FEE 21 beige; tutti i materiali sono certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175.</p> <p><b>Scocche esterne in</b> polipropilene PP copolimero, stampato a iniezione, con trattamento superficiale goffrato antigraffio.</p> <p><b>BRACCIOLI</b> Portanti in tubolare di metallo: bracciolo fisso in tubo tondo di ferro Fe37 laminato a freddo Ø 25 mm. sp. 2,5 mm. e piastra di acciaio sp. 6 mm., piano di appoggio rivestito polipropilene PP copolimero, con trattamento superficiale goffrato antigraffio, colore bianco (RAL 9003). Le parti in metallo sono verniciate bianco (RAL 9003) con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente.</p> <p>Movimento per l'inclinazione sincronizzata del sedile e dello schienale a fulcro avanzato.</p> <p><i>Supporto schienale regolabile - Regolazione altezza sedile</i></p> <p><i>Base girevole a 5 razze in</i> pressofusione di alluminio verniciato bianco (RAL 9003) con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente o spazzolato lucido. Il basamento è predisposto con bussole per l'innesto rapido di ruote o puntali.</p> <p><b>RUOTE</b> Piroettanti ed autofrenanti: - Ø65 perno 11 mm.</p> <p><b>RIVESTIMENTI:</b> Schienale e sedile (solo interno schienale e seduta) disponibili con rivestimenti e colori a scelta</p> <p>Le sedute da lavoro sono conformi al D.L. 81/08 e soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 1335 (tipo B con appoggio lombare regolabile in altezza).</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

N. 6	<p>POLTRONCINE ATTESA CLEOPAS Lounge con scocca rivestita e base girevole; Alzata con autoritorno di serie.</p> <p>STRUTTURA Scocca in nylon (PA) rinforzato con fibra di vetro, sp. 8mm</p> <p>Sedile e schienale interni in polipropilene rigenerato</p> <p>IMBOTTITURA in poliuretano schiumato a freddo in stampo ad elevata elasticità</p> <p>Sedile, schienale e braccioli: sp 12 d 60 Kgm 3 a indice di affondamento variabile nelle diverse parti</p> <p>Base 4 razze in alluminio D840mm bianco, grigio ombra.</p> <p>Rivestimento in vari tessuti e finiture</p> <p>Dimensioni cm. 73x74x77 h.</p>		
N. 1	<p>MOBILE SU MISURA con anta per copertura quadro elettrico in MDF melaminico laccato anta a scorrere dimensione cm. 100x220h.</p>		
N. 2	<p>TAVOLINO Montreal dimensione cm. 41x41x50,3 h.</p> <p>Piani realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di un piano inferiore in MDF sp. 18 mm con bordo perimetrale smussato 13 x 45° e verniciato colore nero opaco con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°. Telai realizzati in tondino di acciaio diametro 11 mm piegato e saldato, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio dei piani. Applicati nella parte inferiore i piedini in pressofusione di ZAMA, verniciati a polveri epossidiche nei colori grigio opaco o grigio ombra.</p>		
N. 1	<p>TAVOLINO Montreal dimensione cm. 87,5x87,5x30,3 h.</p> <p>Piani realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di un piano inferiore in MDF sp. 18 mm con bordo perimetrale smussato 13 x 45° e verniciato colore nero opaco con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°. Telai realizzati in tondino di acciaio diametro 11 mm piegato e saldato, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio dei piani. Applicati nella parte inferiore i piedini in pressofusione di ZAMA, verniciati a polveri epossidiche nei colori grigio</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	opaco o grigio ombra.		
N. 1	TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.  Dimensioni cm. 130x260h.		
N. 1	CESTINI GETTACARTE impilabile, diametro cm. 28 altezza cm. 35 realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Caimi Hi tech		

**TOTALE POSTAZIONE USCERE - ATTESA IVA ESCLUSA € -----**

**C) SALA DEDICATA ALL'ATTESA**

N. 2	<p>DIVANO A UN POSTO dimensione cm. 84x68x68 h.</p> <p><b>STRUTTURA PORTANTE con Telaio</b> in legno di abete, spessore 25 mm. con rinforzi sui 4 angoli e trasverso; fianchi in legno truciolare, spessore 20 mm., retro schienale in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm.</p> <p><b>IMBOTTITURA Scocca schienale e braccioli:</b> poliuretani espansi accoppiati, a densità differenziate (fianchi e retro: tipo CM27; fronte e parte superiore: densità 30 kg./mc., tipo PK30), certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175, il bordo superiore delle imbottiture è accoppiato a resinato acrilico, spessore 15 mm., gr. 100/m. con maglia.</p> <p><b>Sedile:</b> poliuretani espansi accoppiati, a densità differenziate (parte inferiore: densità 40 kg./mc., tipo 40RC bianco, parte superiore: densità 35 kg./mc., tipo HR35P), certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175, la parte superiore dell'imbottitura è accoppiato a resinato acrilico, spessore 15 mm., gr. 100/m. con maglia.</p> <p><b>PUNTALI</b> piedi in fusione di alluminio, spazzolato lucido. Piedini sono predisposti con puntali antiscivolo in polipropilene, stampato a iniezione, colore nero.</p> <p><b>RIVESTIMENTI:</b> colori e tessuti a scelta della ditta Vaghi</p>		
------	---	--	--



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	modello Alias		
N. 1	<p>DIVANO A DUE POSTI dimensione cm. 145x68x68 h. <b>STRUTTURA PORTANTE con Telaio</b> in legno di abete, spessore 25 mm. con rinforzi sui 4 angoli e trasverso; fianchi in legno truciolare, spessore 20 mm., retro schienale in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm.</p> <p><b>IMBOTTITURA Scocca schienale e braccioli:</b> poliuretani espansi accoppiati, a densità differenziate (fianchi e retro: tipo CM27; fronte e parte superiore: densità 30 kg./mc., tipo PK30), certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175, il bordo superiore delle imbottiture è accoppiato a resinato acrilico, spessore 15 mm., gr. 100/m. con maglia.</p> <p><b>Sedile:</b> poliuretani espansi accoppiati, a densità differenziate (parte inferiore: densità 40 kg./mc., tipo 40RC bianco, parte superiore: densità 35 kg./mc., tipo HR35P), certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175, la parte superiore dell'imbottitura è accoppiato a resinato acrilico, spessore 15 mm., gr. 100/m. con maglia.</p> <p><b>PUNTALI</b> piedi in fusione di alluminio, spazzolato lucido. Piedini sono predisposti con puntali antiscivolo in polipropilene, stampato a iniezione, colore nero.</p> <p><b>RIVESTIMENTI:</b> colori e tessuti a scelta della ditta Vaghi modello Alias</p>		
N. 1	<p>TAVOLINO Montreal dimensione cm. 41x41x50,3 h. Piani realizzati dall'accoppiamento, mediante incollaggio, di un piano inferiore in MDF sp. 18 mm con bordo perimetrale smussato 13 x 45° e verniciato colore nero opaco con una lastra superiore, delle medesime dimensioni, in GRES sp. 3 o 5 mm a seconda della finitura, con bordi a filo piatto e smussatura 1,5 mm x 45°. Telai realizzati in tondino di acciaio diametro 11 mm piegato e saldato, verniciati a polveri epossidiche nei colori opachi. Saldati nella parte superiore i supporti in lamiera di acciaio per il fissaggio dei piani. Applicati nella parte inferiore i piedini in pressofusione di ZAMA, verniciati a polveri epossidiche nei colori grigio opaco o grigio ombra.</p>		
N. 1	<p>TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50 mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	Dimensioni cm. 130x260 h.		
N. 1	CESTINI GETTACARTE impilabile, diametro cm. 28 altezza cm. 35 realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Caimi Hi tech		

**TOTALE SALA ATTESA IVA ESCLUSA € -----**

**D) ZONA BAR**

N. 1	<p><b>BANCONE BAR con retrobanco e pedana da mt. 2</b></p> <p>Rivestimento banco bar e retrobanco realizzato in listellare da mm. 20 laccato con illuminazione a led sia nella parte anteriore del banco, che sulla parte superiore del retrobanco adibito a bottigliera.</p> <p>Banco dimensione cm. 200x68,8x113,1 h. composto da vano aperto da cm. 45 da vano motore e due celle frigo. Piani in acciaio inox finitura Scotch-Brite – <b>Finitura di rivestimento a scelta tra sughero o pannellatura laccata.</b></p> <p>Celle con refrigerazione statica a sportelli con unità condensatrice a bordo realizzato in acciaio inox. I vani refrigerati hanno struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche a forno a 180°. Piedini regolabili. Cella schiumata in monoblocco con poliuretano ecologico densità 40kg/mc. Pareti interne e fondo cella e sportelli in acciaio inox AISI 304 finitura lucida BA. Angoli interni raggiati per una facile pulizia. Sportelli di spessore 55 mm con apertura a 180° in acciaio inox AISI 304 chiusura magnetica. Vano sportello con dimensioni commerciali (603x444 mm). Fianchi esterni in lamiera plastificata similinox. Shienale esterno in lamiera zincata. Griglia in filo plastificata grigio per ogni vano, posizionabile su 3 diversi livelli tramite cremagliera interna igienica stampata in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura 2B. Piano lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite disponibile con o senza vaso. Alzatina predisposta per bancalina. Scarico della condensa alloggiato in apposita imbutitura sul fondo vasca per evitare tracimazioni di acqua. Piletta di scarico idrico sul fondo cella. Pannello comandi elettronico, sbrinamento automatico, refrigerazione statica, temperatura di esercizio</p>		
------	---	--	--





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>della cella +4°C/+8°C.</p> <p>Superiormente il bancone è dotato di lavello tondo con miscelatore gocciolatoio inserito nel top inox liscio avente diametro 42 cm. in acciaio inox AISI 304, finitura Scotch-Brite. Miscelatore termostatico progressivo a leva clinica.</p> <p>Pedana di dimensione cm. 200x100x15 h. in legno di abete e rivestimento in gomma a bolli.</p> <p><b>Mensole a parete in cristallo come da rendering allegato.</b></p>		
N. 2	<p>SGABELLI per Bar con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio.</p> <p>Struttura interna in plastica, stampato e imbottito in poliuretano espanso flessibile (densità 70kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto con colori a scelta.</p> <p>Sedile con pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto</p> <p>SUPPORTO:</p> <p>Acciaio, tubo Ø16 mm</p> <p>Finitura supporto verniciato con polvere.</p> <p>Piedini in polipropilene nero.</p> <p>Dimensione cm. 62x53x100 h. altezza seduta cm. 76</p>		
N. 4	<p>SEDIA fissa con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio</p> <p>Struttura interna in plastica, stampato e imbottito in poliuretano espanso flessibile (densità 70kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto con colori a scelta.</p> <p>Sedile con pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto</p> <p>SUPPORTO:</p> <p>Acciaio, tubo Ø10/16 mm</p> <p>Finitura supporto verniciato con polvere.</p> <p>Piedini in polipropilene nero.</p> <p>Dimensione con ingombro adatto agli spazi da arredare</p>		





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

N. 2	<p>TAVOLINO struttura in metallo, verniciato nero. Piedini Fissi in tecnopolimero, opalino.</p> <p><u>Piano tondo o quadrato di dimensione altezza da caffè in laminato HPL che è un tipo di materiale stratificato ad alto spessore, di spessore mm. 12 con vari colori di finitura: nero, bianco, grigio alluminio, grigio scuro, beige.</u></p>		
N. 1	<p>TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50 mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.</p> <p>Dimensioni cm. 130x260 h.</p>		
N. 1	<p>CESTINI GETTACARTE impilabile, diametro cm. 28 altezza cm. 35 realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Caimi Hi tech</p>		

**TOTALE ZONA BAR IVA ESCLUSA € -----**

**E) UFFICI OPERATIVI**

N. 20	<p>SCRIVANIA operativa di dimensione cm. 160x80x75 h. Piano scrivania in conglomerato ligneo sp. 25 mm, rivestito su entrambi i lati con carta decorativa impregnata in resina antiriflesso, antiraffio e lavabile. Bordatura sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità pannello: 67 0/730 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Struttura in profilato di lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche. Gamba in profilato di lamiera di acciaio decapato. Sezione iniziale 30x32mm (finale 63x56, 2mm), sp. 4 mm. Traverso gamba in tubo profilato decapato, sezione 50x7 0,5 mm, sp. 2 mm con saldati innesti a scomparsa per inserimento travi. Piedino livellatore in polietilene, colore grigio, Ø 18mm, con regolazione 0- 7 mm. Trave fissa, in tubo di acciaio sezione 45x30 sp. 2 mm. Completa di fronte in melaminico sp. 18 mm., completo di canalizzazione orizzontale con vaschetta raccogliacavi da cm. 30 e vassoio sottostante il piano.</p> <p>Della ditta Quadrifoglio modello X5</p>		
-------	--	--	--



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

N. 20	<p>CASSETTIERA dimensione cm. 42x56x58,5 h. Coperchio, fondo, fianchi, schiena e frontali cassetti in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Top e frontali cassetto bordati 4 lati con ABS antiurto in tinta sp. 1,5 mm con spigoli raggiati.</p> <p>Cassettiere H. 58,5 cm (con cassettino cancelleria), con quattro ruote incassate multidirezionali, diametro 52 mm, in poliammide color e nero, con scorrimento a rullo.</p> <p>Sponde dei cassetti standard in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito in PVC colore grigio argento, con lavorazione folding e fondo in conglomerato ligneo sp. 3 mm rivestito in melaminico color e argento.</p> <p>Cassettino porta cancelleria con vaschetta in plastica stampata colore grigio.</p> <p>Serratura con antiribaltamento e chiave pieghevole antinfortunistica a chiusura simultanea in duplice copia</p> <p>Colori a scelta.</p>		
N. 20	<p>ARMADIO con ante cieche e vetri dimensione cm. 90x44,6x214h. Le scocche sono formate da fianchi, top e fondi da sp. 18 mm, schienali sp. 8 mm e ripiani sp. 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello: 670/730 kg/m3.</p> <p>Ante cieche nella parte bassa realizzate in conglomerato ligneo melaminico sp. 18 mm, antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1,5 mm.</p> <p>Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia.</p> <p>Ante battenti in vetro con telaio nella parte alta dell'armadio realizzate in vetro temperato sp. 4 mm acidato con telaio in profilo estruso di alluminio, sez. 20x19,2 mm. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia.</p>		
N. 20	<p>POLTRONA operativa Morea con schienale in agglomerato di legno, spessore 15 mm. imbottito in poliuretano</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>espanso, spessore 20 mm., densità 45 kg./mc., tipo OS 45 F tabacco, classificato ignifugo Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175.</p> <p>Sedile in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm., imbottito in poliuretano espanso, spessore 60 mm. a densità differenziate: <b>parte superiore</b> spessore 10 mm., densità 40 kg./mc., tipo F40 RC rosa; <b>parte interna</b> spessore 40 mm., densità 30 kg./mc., tipo CM 30 bianco; <b>parte inferiore</b> spessore 10 mm., densità 21 kg./mc., tipo FEE 21 beige; tutti i materiali sono certificati ignifughi Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175.</p> <p><b>Scocche esterne in</b> polipropilene PP copolimero, stampato a iniezione, con trattamento superficiale goffrato antigraffio.</p> <p><b>BRACCIOLI</b> Portanti in tubolare di metallo: bracciolo fisso in tubo tondo di ferro Fe37 laminato a freddo Ø 25 mm. sp. 2,5 mm. e piastra di acciaio sp. 6 mm., piano di appoggio rivestito polipropilene PP copolimero, con trattamento superficiale goffrato antigraffio, colore bianco (RAL 9003). Le parti in metallo sono verniciate bianco (RAL 9003) con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente.</p> <p>Movimento per l'inclinazione sincronizzata del sedile e dello schienale a fulcro avanzato.</p> <p><i>Supporto schienale regolabile, regolazione altezza sedile, base girevole a 5 razze in</i> pressofusione di alluminio verniciato bianco (RAL 9003) con polveri epossidiche applicate elettrostaticamente o spazzolato lucido. Il basamento è predisposto con bussole per l'innesto rapido di ruote o puntali.</p> <p><b>RUOTE</b> Piroettanti ed autofrenanti: - Ø65 perno 11 mm.</p> <p><b>RIVESTIMENTI:</b> Schienale e sedile (solo interno schienale e seduta): disponibili con rivestimenti e colori a scelta.</p> <p>Le sedute da lavoro sono conformi al D.L. 81/08 e soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 1335 (tipo B con appoggio lombare regolabile in altezza).</p>		
N. 20	<p>SEDIA OSPITE con struttura a cantilever dimensione cm. 55x62,5x82,5h. <b>Schienale BASSO:</b> polipropilene PP copolimero, stampato a iniezione, opportunamente sagomato e rinforzato con nervature, spessore 5 mm.</p> <p><b>Sedile:</b> in compensato di legno multistrato, spessore 10,5 mm., composto da n. 7 sfogliati di faggio, spessore 15/10,</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>termocurvati ed assemblati con collanti a basso contenuto di formaldeide.</p> <p><b>IMBOTTITURA</b> in poliuretano espanso, spessore 20 mm., densità 45 kg./mc., tipo OS 45 F tabacco, classificato ignifugo Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175. <b>Sedile:</b> poliuretano espanso, spessore 20 mm., densità 40 kg./mc., tipo T40 RC 5E rosa, classificato ignifugo Classe 1 IM, C.S.E. RF4/83 – UNI 9175.</p> <p><b>SCOCHE ESTERNE Schienale e sedile</b> in polipropilene PP copolimero, stampato a iniezione, con trattamento superficiale goffrato antigraffio.</p> <p><b>BASE FISSA a cantilever con braccioli integrati:</b> struttura portante in ferro Fe37, trafilato a freddo, costituita da tubo tondo curvato, Ø25 mm. spessore 2,5 mm., e piastra di fissaggio spessore 4 mm. La struttura è dotata di copribraccioli in polipropilene PP copolimero, finitura superficiale goffrata antigraffio colore bianco e pattini antiribaltamento in polipropilene nero. Le parti in metallo sono verniciate con polveri epossidiche colore bianco.</p> <p><b>RIVESTIMENTI:</b> Schienale e sedile disponibili con rivestimenti e colori a scelta</p>		
N. 20	<p>CESTINI GETTACARTE impilabile, diametro cm. 28 altezza cm. 35 realizzato in polipropilene colore nero, grigio o bianco opaco. Il bordo superiore è irrobustito da una nervatura e raggiato, r = 2 mm, per evitare infortuni dovuti a urti accidentali. L'inclinazione del bordo facilita l'utilizzo del cestino. Caimi Hi tech</p>		
N. 10	<p>APPENDIABITI da terra con piantana composta da tre elementi realizzati in tubolare di acciaio Ø 40 mm verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento.</p> <p>Elemento inferiore munito di un innesto conico per l'alloggiamento nella base. Elemento centrale conificato alle estremità in modo da accoppiarsi agli altri elementi. Elemento superiore dedicato al supporto della testa del portabiti. Testa realizzata in tecnopolimero colore grigio formata da quattro elementi (braccia), ciascuno dotato di 1 pomolo arrotondato e 2 ganci, per un totale di 12 posti.</p> <p>Base con vaschetta raccogliocce integrata, realizzata in tecnopolimero grigio, nervata nella parte sottostante per aumentarne la stabilità. Anello portaombrelli realizzato in tecnopolimero di colore grigio.</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzioe Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>Il portabiti è interamente assemblabile ad incastro senza uso di utensili.</p> <p>Dimensione altezza 164 cm, base Ø 39 cm, testa Ø 31 cm Caimi mod. Eva</p>		
N. 10	<p>TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.</p> <p>Dimensioni cm. 130x260 h.</p>		

**TOTALE UFFICI OPERATIVI IVA ESCLUSA € -----**

**F) UFFICIO DIREZIONALE**

N. 2	<p>SCRIVANIA DIREZIONALE dimensione cm. 210x220x76 h. Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (MDF) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente OPACO a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/ 790 kg/m3</p> <p>GAMBE Realizzate in tamburato di legno con struttura interna e copertura esterna in pannelli in conglomerato ligneo (mdf) impiallacciati legno sp. 0,6 mm e verniciati trasparente opaco a poro semiaperto TRAVE STRUTTURALE METALLICA Trave in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 60x30 mm, in spessore 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.</p> <p>GONNA in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità pannello: 720/790 kg/m3. CASSETTIERA PER DATTILO STRUTTURALE in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, a 3 cassette in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Gambe</p>		
------	--	--	--



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>dotate di vaschette in lamiera di acciaio verniciato a polveri epossidiche, per la raccolta e il passaggio dei cavi elettrici, accessibili mediante sportelli in profilo estruso di alluminio, spazzolato e brillantato, dotati di tappi di testa in ABS verniciato e spazzolini passa cavi. Fondo delle vaschette con foro che prosegue anche sulle gambe, per tutta l'altezza, per la discesa a terra dei cavi elettrici.</p> <p>Piedini livellatori realizzati in struttura di acciaio e base antigraffio stampata in ABS, diam. 35 mm escursione 0-12 mm. Regolazione manuale.</p> <p>Della ditta Quadrifoglio modello X10</p>		
N. 2	<p>ARMADIO con ante cieche e vetri dimensione cm. 90x44,6x214h. Le scocche sono formate da fianchi, top e fondi da sp. 18 mm, schienali sp. 8 mm e ripiani sp. 25 mm, realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello: 670/730 kg/m3.</p> <p>Ante sp. totale 19 mm, realizza te in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm entrambi i lati, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/ 790 kg/m3. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia.</p> <p>Ante battenti in vetro con telaio nella parte alta dell'armadio realizzate in vetro temperato sp. 4 mm acidato con telaio in profilo estruso di alluminio, sez. 20x19,2mm. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia</p> <p>L'armadio sarà completato da fianchi e top di finitura nei colori a scelta</p> <p>Della ditta Quadrifoglio modello X10</p>		
N. 2	<p>POLTRONA DIREZIONALE <b>con schienale alto</b> girevole su base a 5 razze, con braccioli e schienale alto completamente rivestito. Schienale e sedile imbottiti, rivestiti in tessuto, similpelle o pelle.</p> <p>Braccioli fissi ad anello di metallo finitura cromata con</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>appoggio imbottito e rivestito in analogia alla scocca. Base a 5 razze in alluminio finitura lucida. Ruote da mm. 50 con battistrada morbido gemellate, piroettanti con freno di sicurezza. Meccanismo sincronizzato.</p> <p>Della ditta Vghi modello Modus 150.</p> <p>Soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 1335 (tipo C)</p> <p>Dimensioni cm. 68x68x123,5/135,5h.</p>		
N. 4	<p>POLTRONA OSPITI PER DIREZIONALE con schienale medio girevole su base a 5 razze, con braccioli e schienale alto completamente rivestito. Schienale e sedile imbottiti, rivestiti in tessuto, similpelle o pelle.</p> <p>Braccioli fissi ad anello di metallo finitura cromata con appoggio imbottito e rivestito in analogia alla scocca. Base a 5 razze in alluminio finitura lucida. Ruote da mm. 50 con battistrada morbido gemellate, piroettanti con freno di sicurezza. Meccanismo sincronizzato.</p> <p>Della ditta Vghi modello Modus 150.</p> <p>Soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 1335 (tipo C)</p> <p>Dimensioni cm. 68x68x105/117h.</p>		
N. 2	<p>CESTINI GETTACARTE dimensione cm. 20x20x32h. a sezione quadrata realizzati interamente in lamiera di acciaio, spess. 0,7 mm, verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o nero con bordo superiore ripiegato e gommini di protezione antiscivolo alla base.</p> <p>Della ditta Caimi serie Design collection</p>		
N. 2	<p>APPENDIABITI dimensione diametro cm. 32 altezza cm. 165. Portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all'interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccola in tecnopolimero. Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i due montanti mediante prigioniero M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliocce in policarbonato</p>		





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzioe Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	traslucido.  Della ditta Caimi mod. Battista		
N. 2	TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.  Dimensioni cm. 130x260 h.		

**TOTALE UFFICI DIREZIONALI IVA ESCLUSA € -----**

**G) UFFICIO DIREZIONALE SEGRETARIO PARTICOLARE**

N. 1	<p>SCRIVANIA DIREZIONALE dimensione cm. 235x102x75 h. con elemento di servizio portante laterale con tre vani chiusi e una cassetiera dimensione cm.- 210x57x62 h. Il piano di lavoro, spessore totale 83 mm, è realizzato con pannelli di fibra di legno, sp. 20 mm, densità 650 kg/mc, classe di reazione al fuoco 2<sup>a</sup> secondo le attuali norme, impiallacciati con tranciato di legno naturale con telaio metallico verniciato nero che sostiene e irrigidisce la struttura della scrivania. Il fianco di sostegno, opportunamente sagomato, è realizzato mediante un telaio metallico verniciato a polveri epossidiche di colore nero, rivestito da un pannello esterno realizzato con fibre di legno, sp. 11 mm, impiallacciato e rifinito in abbinamento al piano di lavoro e da un pannello interno realizzato con una speciale fibra di legno flessibile impiallacciato e rifinito come il piano. Completa un profilo inferiore realizzato in alluminio estruso con finitura ossidata e dotato con una coppia di piedini per l'appoggio a terra e per un perfetto allineamento.</p> <p>L'elemento di servizio è formato da tre cassette centrali e due vani laterali con ante, realizzato con pannelli di fibra di legno, sp. 20 mm, densità 650 kg/mc, classe di reazione al fuoco 2<sup>a</sup> secondo le attuali norme, impiallacciati e verniciati come i piani scrivania. La serratura chiude simultaneamente tutti i cassette ed è con cilindro estraibile e chiave a snodo.</p> <p>Della ditta Frezza modello CX</p>		
------	--	--	--



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

N. 1	<p>POLTRONA DIREZIONALE con poggiatesta e braccioli regolabili. Struttura portante in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata o verniciata. Profili laterali a deformazione controllata in tecnopolimero con elevatissime caratteristiche di resistenza e flessibilità. <b>Schienale e sedile:</b> sono costituiti da un unico telo in materiale elastico, tensionato sulla struttura perimetrale. La sospensione elastica in tessuto o pelle è arricchita dalla sovrapposizione di cuscini imbottiti rivestiti in tessuto o pelle. Il rivestimento in pelle prevede il retro in similpelle con abbinamenti di colore predeterminati.</p> <p><b>Braccioli:</b> Braccioli fissi in poliammide. Braccioli 3D regolabili in altezza/larghezza/profondità. Braccioli direzionali in alluminio pressofuso con elemento di appoggio in poliuretano integrale, rivestimento in pelle opzionale.</p> <p><b>Regolazione in altezza, Meccanismo di oscillazione "sincronizzato".</b></p> <p><b>Base:</b> A cinque razze su ruote, disponibile in alluminio pressofuso, con finitura lucida, cromata o in nylon nero.</p> <p><b>Ruote:</b> In plastica nera, diam. 65 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001.</p> <p>Dimensione cm. 70x70x124/138h.</p> <p>Ditta ICF modello Una Plus executive</p>		
N. 2	<p>SEDIE OSPITI girevole con braccioli regolabile in altezza <b>Struttura:</b> Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in alluminio pressofuso.</p> <p><b>Schienale e sedile:</b> La particolare imbottitura, costituita da una serie di cuscini abbinati ad un telo portante teso tra i due elementi laterali, garantisce il massimo comfort e durata. I cuscini realizzati in poliuretano espanso, sagomati e a densità differenziata, sono rivestiti in tessuto o pelle. Il rivestimento in pelle prevede il retro in simil-pelle con abbinamenti di colore predeterminati.</p> <p><b>Braccioli:</b> Di forma chiusa sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura abbinata alla struttura.</p> <p><b>Regolazione in altezza</b></p> <p><b>Base:</b> A quattro o cinque razze realizzata in alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata in</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>abbinamento alla struttura.</p> <p><b>Ruote:</b> In plastica nera, diam. 50 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001. Copertura superiore in zama cromata o in plastica nera in abbinamento alla finitura della base. Dimensione cm. 60x60x88/100h.</p> <p>Ditta ICF modello Una Plus executive</p>		
N. 1	<p><b>ARMADIO DI SERVIZIO CON FRIGO</b> dimensione cm. 150x57x58 h. L'armadio è formato con due vani laterali con ante e un vano portabottiglie e frigo sul lato destro, con capacità di 30 litri e funzionamento a 220 Volts. L'armadio di servizio poggia su ruote piroettanti. E' realizzato con pannelli di fibra di legno, sp. 20 mm, densità 650 kg/mc, classe di reazione al fuoco 2<sup>a</sup> secondo le attuali norme, impiallacciati e verniciati come i piani scrivania. I frontali sono dotati di una maniglia realizzata in pressofusione di zama verniciata nel colore alluminio opaco.</p> <p>Della ditta Frezza modello CX</p>		
N. 1	<p><b>ARMADIO BASSO ANTE CIECHE</b> dimensione cm. 200x46x80h. <b>Struttura</b> armadio costituita da fianchi, fondo e top, realizzata in essenza sp 20 mm Il fissaggio degli elementi è garantito con tiranti e spine. I fianchi hanno doppia foratura a passo 32 mm per il posizionamento dei ripiani interni. Gli stessi fori garantiscono l'unione delle scocche. La schiena è strutturale, realizzata in sp 13 mm in tinta con la struttura ed inserita in fresata.</p> <p>Sul fondo sono previsti 5 piedini livellatori realizzati in ABS grigio circolari h = 27 mm</p> <p><b>Ripiani in legno</b> sp. 23 mm bordati con bordo legno sp. 2 mm su 1 lato e bordo carta sp. 0,5 mm sui 3 lati. Fissaggio dei ripiani legno con reggipiani in zama.</p> <p><b>Top di finitura</b> : Realizzato in essenza sp 20 mm, bordato sui 4 lati con bordo in legno 2 mm. Fissaggio alla struttura con viti autofilettanti.</p> <p><b>Fianco di finitura</b> : Realizzato in essenza sp 20 mm, bordato sui 4 lati con bordo in legno 2 mm. Fissaggio alla struttura con viti autofilettanti.</p> <p><b>Ante armadio</b> : realizzate in essenza sp 20 mm e bordate con bordo legno 2 mm sui 4 lati.</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>Le ante sono dotate di profilo di battuta in pvc di tutta lunghezza anche con funzione di profilo parapolvere. Ante dotate di cerniere con apertura standard a 90°.</p> <p><b>La serratura</b> viene applicata solo su un'anta e viene fornita con doppia chiave di cui una pieghevole. Serratura con cifratura.</p> <p>Della ditta Frezza modello CX</p>		
N. 1	<p>Tavolo riunione dimensione cm. 230x100x75h.</p> <p>I piani sono realizzati con pannelli di fibra di legno, sp. 20 mm, densità 650 kg/mc, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le attuali norme, impiallacciati con tranciato di legno naturale. Il tranciato di legno è incollato con colle ureiche a bassa emissione di formaldeide e pressato a caldo. Un telaio metallico verniciato con colore nero sostiene e irrigidisce la struttura del tavolo.</p> <p>Tutti i tavoli sono predisposti per essere elettrificati. Una canalina sagomata realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero, raccoglie i cablaggi e gli accessori elettrici.</p> <p>I piani poggiano su una serie di gambe di forma rettangolare, dim. 700x150 cm, realizzate con pannelli di legno opportunamente lavorati. Il tavolo riunione è disponibile con cornici perimetrali realizzate in massello di legno opportunamente sagomato e fin. in abbinamento al piano, oppure con cornici realizzate in estruso d'alluminio verniciato a polveri epossidiche di colore alluminio seta.</p> <p>Un angolare realizzato in pressofusione di zama consente di raccordare le cornici tra loro.</p> <p>Della ditta Frezza modello CX</p>		
N. 6	<p>SEDIE PER TAVOLO RIUNIONE girevole con braccioli regolabile in altezza <b>Struttura:</b> Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in alluminio pressofuso.</p> <p><b>Schienale e sedile:</b> La particolare imbottitura, costituita da una serie di cuscini abbinati ad un telo portante teso tra i due elementi laterali, garantisce il massimo comfort e durata. I cuscini realizzati in poliuretano espanso, sagomati e a densità differenziata, sono rivestiti in tessuto o pelle. Il rivestimento in pelle prevede il retro in simil-pelle con abbinamenti di colore predeterminati.</p> <p><b>Braccioli:</b> Di forma chiusa sono realizzati in alluminio</p>	€ 1.771,60	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	<p>pressofuso con finitura abbinata alla struttura.</p> <p><b>Regolazione in altezza:</b></p> <p><b>Base:</b> A quattro o cinque razze realizzata in alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata in abbinamento alla struttura.</p> <p><b>Ruote:</b> In plastica nera, diam. 50 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001. Copertura superiore in zama cromata o in plastica nera in abbinamento alla finitura della base.</p> <p>Dimensione cm. 60x60x88/100 h.</p> <p>Ditta ICF modello Una Plus executive</p>		
N. 2	<p>CESTINI GETTACARTE dimensione cm. 20x20x32h. a sezione quadrata realizzati interamente in lamiera di acciaio, spess. 0,7 mm, verniciato con polveri epossidiche colore bianco opaco o nero con bordo superiore ripiegato e gommini di protezione antiscivolo alla base.</p> <p><b>Della ditta Caimi serie Design collection</b></p>	€ 45,60	
N. 1	<p>APPENDIABITI dimensione diametro cm. 32 altezza cm. 165. Portabiti da terra con base in fusione di ghisa verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco di forma circolare svuotata all'interno, Ø 320 mm dotata di feltrini di protezione del pavimento. Piantana in tubolare d'acciaio Ø 32 mm, fissata alla base mediante vite M8 in acciaio zincato, verniciata con polveri epossidiche colori nero bucciato, grigio argento o bianco opaco. Testa appendiabiti in alluminio pressofuso lucidato formata da quattro bracci assemblabili tra loro mediante una boccia in tecnopolimero. Anello portaombrelli in alluminio lucidato assemblato tra i due montanti mediante prigioniero M8 in acciaio zincato. Vaschetta raccogliocce in policarbonato traslucido.</p> <p>Della ditta Caimi mod. Battista</p>	€ 303,30	
N. 2	<p>TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.</p>	€ 286,80	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	Dimensioni cm. 130x260 h.		
N. 1	<p>TAVOLO RIUNIONE dimensione cm. 260x120x75h.</p> <p>Piano realizzato con pannelli di fibra di legno, sp. 20 mm, densità 650 kg/mc, classe di reazione al fuoco 2^ secondo le attuali norme, impiallacciati con tranciato di legno naturale. Un telaio metallico verniciato con colore nero sostiene e irrigidisce la struttura del tavolo.</p> <p>Tutti i tavoli sono predisposti per essere elettrificati. Una canalina sagomata realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polveri epossidiche di colore nero, raccoglie i cablaggi e gli accessori elettrici.</p> <p>I piani poggiano su una serie di gambe di forma rettangolare, dim. 700x150 cm, realizzate con pannelli di legno opportunamente lavorati. Il tavolo riunione è disponibile con cornici perimetrali realizzate in massello di legno opportunamente sagomato e fin. in abbinamento al piano, oppure con cornici realizzate in estruso d'alluminio verniciato a polveri epossidiche di colore alluminio seta.</p> <p>Un angolare realizzato in pressofusione di zama consente di raccordare le cornici tra loro.</p> <p>Della ditta Frezza modello CX</p>	€ 2.836,90	
N. 10	<p>SEDIE PER TAVOLO RIUNIONI DIREZIONALE con schienale medio con schienale medio girevole su base a 5 razze, con braccioli e schienale alto completamente rivestito. Schienale e sedile imbottiti, rivestiti in tessuto, similpelle o pelle.</p> <p>Braccioli fissi ad anello di metallo finitura cromata con appoggio imbottito e rivestito in analogia alla scocca. Base a 5 razze in alluminio finitura lucida. Ruote da mm. 50 con battistrada morbido gemellate, piroettanti con freno di sicurezza. Meccanismo sincronizzato.</p> <p>Della ditta Vghi modello Modus 150.</p> <p>Soddisfano i requisiti previsti dalla norma EN 1335 (tipo C).</p> <p>Dimensioni cm. 68x68x105/117 h.</p>	€ 868,00	
N. 1	<p>TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro</p>		



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 -Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

	demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.  Dimensioni cm. 130x260h.		
<b>TOTALE SALA RIUNIONI IVA ESCLUSA € -----</b>			
<b>H) ARREDO BAGNO</b>			
N. 2	SPECCHIO DISABILI		
N. 10	SPECCHIO		
N. 12	PORTASAPONE		
N. 12	PORTASALVIETTE di carta		
N. 6	PORTAROTOLO		
N. 6	PORTASCOPINO dimensione cm. 8x41,5h.		
N. 2	SET MANIGLIE PER DISABILI dimensione mm. 150 e mm. 560.		
N. 10	CESTINI PUBELLE In acciaio inox cromato Misura 20x27 H cm. Capacità 5 lt.		
N. 2	TENDE A RULLO con cassonetto supporto in metallo e cover in pvc nei colori bianco, grigio, nero, alluminio, tubo in alluminio diam. 50 mm. rinforzato, Catena in PVC di colore bianco ad anello continuo. Comando lato destro o sinistro demoltiplicato in PVC con catena ad anello continuo. Tessuto ignifugo con colori a scelta.  Dimensioni cm. 130x260 h.		
<b>TOTALE BAGNI IVA ESCLUSA € -----</b>			
<b>TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA (indicare il prezzo complessivo offerto) € -----</b>			
<b>DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA (indicare l'importo stimato per gli oneri aziendali per la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016), <u>qualora sussistenti</u> : € -----</b> -----			
<b>DI CUI PER COSTI DI MANODOPERA (indicare l'importo stimato per i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016): € -----</b>			





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

Il Direttore del Servizio

Marco Virdis