	Unità di misura / descrizione testuale	Tipo A: Multifunzione 25 ppm (B/N)		Tipo B: Multifunzione 35 ppm (B/N)		Tipo C: Multifunzione 55 ppm (B/N)		Tipo D: Multif.		Tipo E: Multif.	
		Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta	Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta	Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta	Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta	Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta
Anno di introduzione in Italia	Anno	2010 o successivo		2010 o successivo		2010 o successivo		2010 o successivo		2010 o successivo	
Tipologia	Descrizione testuale	Con supporto da terra (carrello) o Consolle		Con supporto da terra (carrello) o Consolle		Con supporto da terra (carrello) o Consolle		Con supporto da terra (carrello) o Consolle		Con supporto da terra (carrello) o Consolle	
Tecnologia di stampa	Descrizione testuale	laser/inkjet		laser/inkjet		laser/inkjet		laser/inkjet		laser/inkjet	
Velocità di copia e stampa	Copie/min	>=25 Copie/min (A4)		>=35 Copie/min (A4)		>=55 Copie/min (A4)		25 Copie/min b/n (A4) 25 copie/ min colore (A4)		35 Copie/min b/n (A4) 35 copie/ min colore (A4)	
RAM complessiva installata (funzione copy)	MB	512 MB		512 MB		512 MB		512 MB		512 MB	
Tecnologia costruttuva basata su Hard Disk o altri dispositivi di memoria di massa.	GB	>= 160 GB		>= 160 GB		>= 160 GB		>= 160 GB		>= 160 GB	
Formato originali	Descrizione testuale	Max A3		Max A3		Max A3		Max A3		Max A3	
Formato copie	Descrizione testuale	Max A3		Max A3		Max A3		Max A3		Max A3	
Risoluzione minima in copiatura	Dpi	600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi	
Scala di grigi	Numero	256		256		256		256		256	
Contacopie	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Tempo di uscita prima copia in A4	Secondi	<= 8 sec.		<= 8 sec.		<= 7 sec.		<= 10 sec. b/n, 24 sec. Colore		<= 10 sec. b/n, 24 sec. Colore	
Zoom	Descrizione testuale	25-200 %		25-400 %		25-400 %		25-400 %		25-400 %	
Regolazione contrasto	Descrizione testuale	Automatico e Manuale		Automatico e Manuale		Automatico e Manuale		Automatico e Manuale		Automatico e Manuale	
Alimentatore automatico originali	Fogli	>= 30 fogli		>= 50 fogli		>= 50 fogli		>= 50 fogli		>= 50 fogli	
Numero cassetti forniti (in linea)	Unità	>= 2		>= 2		>= 3		>= 2		>= 2	
Totale carta alimentata da cassetti	Fogli	>= 1.000 fogli		>=1.000 fogli		>=2.000 fogli		>= 500 Fogli		>= 500 Fogli	
Capacità vassoio di uscita	Fogli	>=75 fogli		>=250 fogli		>=250 fogli		>= 100 Fogli		>= 100 Fogli	
Modalità stand by (power save on)	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Bypass	Fogli	>=50 Fogli		>=50 Fogli		>=50 Fogli		>=50 Fogli		>=50 Fogli	
Fronte/retro automatico dell'originale e della copia	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Grammatura carta	gr/mq minimi e massimi	64-80 gr/mq		64-80 gr/mq		64-80 gr/mq		64 - 80 gr/mq		64 - 80 gr/mq	
Altri supporti	Descrizione testuale	Carta riciclata, Etichette		Carta riciclata, Etichette		Carta riciclata, Etichette		Carta riciclata, Etichette		Carta riciclata, Etichette	
Sistema operativo supportato	Descrizione testuale	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux	
Interfaccia	Descrizione testuale	USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX		USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE - TX		USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX		USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX		USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX	

Stampa da dispositivo memorizzazione di massa	Descrizione testuale	Si		Si		Si		Si		Si	
Dispositivo "stampante"											
Emulazione	Descrizione testuale	PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)		PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)		PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)		PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)		PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)	
Risoluzione minima	Dpi	600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi		600 x 600 dpi	
Dispositivo "scanner"											
Formati gestiti	Descrizione testuale	TIFF, PDF, JPEG		TIFF, PDF, JPEG		TIFF, PDF, JPEG		TIFF, PDF, JPEG		TIFF, PDF, JPEG	
Risoluzione di scansione	Dpi	> = 600 X 600 dpi		> = 600 X 600 dpi		> = 600 X 600 dpi		> = 600 X 600 dpi		> = 600 X 600 dpi	
Scansione di rete	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Funzione scanner (Colori o B/N)	Descrizione testuale	Colori		Colori		Colori		Colori		Colori	
Dispositivo OPZIONALE "fax"											
Compatibilità	Descrizione testuale	G3		G3, ITU-T		G3, ITU-T		G3, ITU-T		G3, ITU-T	
Risoluzione standard	Dpi	200x100 dpi		200x100 dpi		200x100 dpi		200x100 dpi		200x100 dpi	
Velocità di trasmissione	Secondi	<=4 sec per pagina (A4)		<=4 sec per pagina (A4)		<=4 sec per pagina (A4)		<=4 sec per pagina (A4)		<=4 sec per pagina (A4)	
Velocità modem	Kbps	33,6 Kbps		33,6 Kbps		33,6 Kbps		33,6 Kbps		33,6 Kbps	
Numeri a selezione rapida/abbreviata	Numero	>= 30		>= 50		>= 50		>= 50		>= 50	
Selezione a gruppi	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Accesso duale	Descrizione testuale	SI		SI		SI		SI		SI	
Dispositivo OPZIONALE per la funzione di fascicolatura e pinzatura											
Finitore con pinzatura in linea	Fogli	(Capacità di pinzatura) >=30 fogli		(Capacità di pinzatura) >=30 fogli		(Capacità di pinzatura) >=50 fogli		(Capacità di pinzatura) >= 30 fogli		(Capacità di pinzatura) >= 30 fogli	

	Unità di misura / descrizione testuale	Tipo F: Stampante A4 b/n velocità in pm ≥ 25		Tipo G: Stampante A4 colore velocità in pm ≥ 25	
		Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta	Caratteristiche minime delle apparecchiature	Caratteristiche oggetto dell'offerta
Anno di Introduzione in Italia	Anno	2010 o successivo		2010 o successivo	
Tecnologia di stampa	Descrizione testuale	laser/inkjet		laser/inkjet	
Velocità di stampa in A4	Pagine/minuto	>= 25 pagine/minuto in formato A4		>= 25 pagine/minuto in formato A4 colori (quadricomia)	
Risoluzione	Dpi	600 x 600 dpi		600 x 600 dpi	
RAM minima installata	MB	32 MB		128 MB	
Interfacce	Descrizione testuale	USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX		USB e Ethernet 10 base-T 100 BASE – TX	
Sistemi operativi supportati	Descrizione testuale	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux		Windows XP, Windows Vista , Windows 7, Linux	
Linguaggi	Descrizione testuale	PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)		PCL5 e/o PCL6 (o equivalente)	
Formato carta	Descrizione testuale	DIN A4, A5, B5		DIN A4, A5, B5	
Grammatura carta	gr/mq minimi e massimi	75-110 g/m^2		75-110 g/m^2	
Altri supporti	Descrizione testuale	Carta riciclata, Buste, Etichette		Carta riciclata, Buste, Etichette	
Numeri cassetti di alimentazione forniti	Unità	1		1	
Capacità cassetto fornito	Fogli	250 fogli da 75 g/m^2		250 fogli da 75 g/m^2	
Altri dispositivi	Descrizione testuale	Unità fronte-retro automatica		Unità fronte-retro automatica	
Consumo di energia elettrica in modalità stand by	Watt	<= 120 W		<= 120 W	